



	LIBECCIO 22KW	GRECALE 22KW
INGRESSI E USCITE AC	3ph. + N + PE	3ph. + N + PE
Tensione In Ingresso In AC	400VAC	400VAC
Potenza Massima In Ingresso	44KW	44KW
Frequenza	50/60Hz	
Corrente Massima Di Ingresso	64A (32A + 32A)	
Connettori In Uscita	Configurabili (Tipo 1 e Tipo 2, sia per presa sia per cavo) Tipo 3A, 4-CEE- 7/4 tipo E, 7-CEE-7/7 tipo E	
Modalità Di Collegamento	5 tipi di presa e 2 tipi di cavo	
NORMATIVE E SICUREZZA		
Standard Generali	IEC-61851-1, IEC-61851-21-2, IEC-61000	
Sovraccarico Di Corrente	Interruttore Magnetotermico Curva C	
Contatti Indiretti	Dispositivo Di Corrente Residua (RCD) 30mA Tipo B Posto A Monte	
FUNZIONALITÀ ED ACCESSORI		
Comunicazioni	Ethernet, Wi-Fi, Switch Ethernet GPSR-3G (opzionale)	
Protocollo Di Comunicazione	OCPP	
HMI	Display 4.3" TFT a colori, RFID (Mifare Classis 1K&4K, MifareDesFire WV1, NFC)	
INFORMAZIONI GENERALI		
Consumo in modalità stand-by	< 10W	
Misurazione Dell'Energia	2 x wattmetri certificati MID (modello 2 uscite)	
Temperatura Operativa	Da -25°C a 50°C	
Umidità	< 95%	
Peso	33 Kg (2 x Tipo 2)	24 Kg (2 x Tipo 2)
Dimensioni (HxLxP)	1400x320x215 mm	800x320x215 mm
Involucro	Acciaio Zincato	
Grado Di Protezione	IP54 / IK10 (display IK08)	
Marcatura CE	CE	
Direttive	Direttiva Bassa Tensione: 2014/35/EU; Direttiva sulla Compatibilità Elettromagnetica: 2014/30/EU	